

Mall-Abscheider zur Freiaufstellung NeutraSteel

bestehend aus einem separat vorgeschalteten Schlammfang
und Abscheider Klasse I mit Koaleszenzeinrichtung
nach DIN EN 858-1 / DIN 1999-100/-101



Bestellnummer	Schlammfang-inhalt I	passend vor NS	Länge I mm	Breite b mm Ø	Gesamttiefe H mm	Höhe h mm	Nennweite DN	Gesamtgewicht kg
---------------	----------------------	----------------	------------	---------------	------------------	-----------	--------------	------------------

S Schlammfang NeutraSteel

Steel 650	650 ^{*)}	3,00	1100	1000	1200	1015	100	70
Steel 2500	2500	6,10	2150	1123	1563	1372	150	227

^{*)} Rundbehälter

I Koaleszenzabscheider NeutraSteel mit selbsttätiger Verschlusseinrichtung

Bestellnummer	Nenngröße NS	Länge I mm	Breite b mm	Gesamttiefe H mm	Höhe h mm	LF-Speichermenge I	Nennweite DN	Gesamtgewicht kg
Steel 3	3	780	423	733	507	51	100	50
Steel 6	6	950	523	858	632	81	150	55
Steel 10	10	1150	523	1008	782	103	150	75

- Die Anschlussstutzen sind passend für Kunststoffrohre
- Koaleszenzabscheider mit selbsttätiger Verschlusseinrichtung
- Die selbsttätige Verschlusseinrichtung ist – wenn nicht anders gefordert – für eine Dichte von 0,90 g/cm³ der abzuschheidenden Leichtflüssigkeit tarziert
- Aus nicht rostendem Stahl
- Den Koaleszenzabscheidern sind normgerechte Schlammfänge vorzuschalten
- **Der Koaleszenzeinsatz ist zur Wartung ohne Abscheiderentleerung herausnehmbar und wieder einsetzbar**

Bestellnummer	Optionen
OAT030	Probenahmeeinrichtung
OAT031	Ölabzugsvorrichtung
OAT032	Kabeleinführung für Warneinrichtung
OAT034	Untergestell für Höhenanpassung Abscheider zum Schlammfang
OAT033	Schauglas

Webcode **M5552**

