

Mall-Regenspeicher B 2 Filterkörbe

- Stahlbetonbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Zwischenplatte aus Stahlbeton, mit 2 Filterkörben als Spaltsiebfilter aus Edelstahl, Typ A nach DIN 1989-2
- Schachtring, Bauhöhe 500 mm mit Öffnungen für Zulaufleitung bis DN 200 und Versorgungsleitung DN 100
- Konus und Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-3
- Zu- und Ablaufgarnitur DN 150
- **Max. anschließbare Dachfläche ≤ 600 m², Rohrhydraulik der Zu-/Ablaufgarnitur beachten**
- **Filterfeinheit 0,4 mm**

| Bestell- Nummer | Innen-Ø ID mm | Nennvolumen (DIN 1989-3) m ³ | Gesamttiefe GT mm | Schwerstes Einzelgewicht kg | Gesamtgewicht kg |
|-------------------------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2FK 9300 | 2500 | 9,30 | 3240 | 5.260 | 10.340 |
| 2FK 11200 | 2500 | 11,20 | 3640 | 6.060 | 11.140 |
| 2FK 12700 | 2500 | 12,70 | 3940 | 6.660 | 11.740 |
| 2FK 14000 ¹⁾ | 3000 | 14,00 | 3340 | 8.950 | 15.460 |
| 2FK 15700 ¹⁾ | 3000 | 15,70 | 3590 | 9.670 | 16.180 |
| 2FK 17500 ¹⁾ | 3000 | 17,50 | 3840 | 10.390 | 16.900 |
| 2FK 19300 ¹⁾ | 3000 | 19,30 | 4090 | 11.110 | 17.620 |
| 2FK 21000 ¹⁾ | 3000 | 21,00 | 4340 | 11.830 | 18.340 |
| 2FK 22800 ¹⁾ | 3000 | 22,80 | 4590 | 12.550 | 19.060 |

Bestell-Nummer

ORW001 Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)

ORW002 Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)



¹⁾ Für Bestell-Nummer 2FK 14000 bis 2FK 22800 ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen, für Schwerlastverkehr Abdeckplatte statt Konus erforderlich.

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtringen Ø 2500 mm bzw. Ø 3000 mm über der Zwischenplatte beliebig erhöht werden. Eine Erhöhung durch Schachtausgleichsringe Ø 625 mm (siehe Seite 180) kann um max. 300 mm erfolgen.

Wartungsanleitungen mit Angaben zu Inspektions- und Reinigungsintervallen können unter www.mall.info abgerufen werden.

Option: Mehrbehälteranlage

Konen mit Ø 3000 mm sind nicht SLW 60 befahrbar, Abdeckung Klasse D 400 bzw. flache Abdeckplatte auf Anfrage.

Fugendichtband

Weitere Infos finden Sie auf Seite 32.

Webcode **M3014**

